Qualität | Quality | Qualité:	Constance TSU
Konstruktion | Construction | Description:	1/10" Getuftete Schlinge, strukturiert 1/10" Tufted loop pile, structured 1/10" Bouclé tufté, structuré
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutzschicht | Pile material | Composition de la fibre: Trägermaterial | Carrier material | Composition du support: Rücken | Backing | Dossier:	100% Polyamid (PA 6), ECONYL 100% Polyester (PES) 100% Polyester / texback® super
Gesamtgewicht | Total weight | Poids total: Poleinsatzgewicht | Pile weight | Poids de velours: Polnutzschichtgewicht | Weight of pile material | Poids du velours utile: Poldicke | Pile thickness | Epaisseur du velours: Gesamtdicke | Total thickness | Epaisseur totale: Noppenzahl | Number of tufts | Nombre de points:	ca. 1700 g/m² ca. 720 g/m² ca. 500 g/m² ca. 3.30 mm ca. 6.50 mm ca. 2449/dm²
Trittschallschutz | Impact noise insulation | Isolation acoustique: Schallabsorptionsgrad | Sound absorption | Absorption phonique: Wärmedurchlasswiderstand | Thermal resis. | Résist. Thermique: Brandverhalten | Fire rating | Comportement au feu: Brandklasse | Fire class | Classement feu:	DIN EN ISO 10140 Δ Lw = ≥ 20 dB DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 αw: -- αs: DIN ISO 8302:1991 1/λ = ≤ 0,15 m² K/W DIN EN 13501-1 **Cfl-s1** unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé
max. Aufladung | max. static resistance | Charge électrique max.: Durchgangswiderstand | Vertical resistance | Résistance transversale : Oberflächenwiderstand | Surface resistance | Résistance surfacique : Wasserechtheit | Water fastness | Comportement à l'eau: Farbveränderung | Colour-changes | Modification de la couleur: Lichtechtheit | Light fastness | Comportement à la lumière: Reibechtheit | Rubbing fastness | Comportement au frottement:	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{DT} ≤ 10^{10} Ω DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{OT} ≤ 10^{10} Ω DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4 DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4 DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5 DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4

CE UKCA
13 22
DAS TEPPICHWERK
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11
D - 31785 Hameln

Tuftingartikel PA mit Textilrücken (unverklebt)

EN 1307
DOP: 1062#2+6/509+508

Cfl-s1 DS DL PCP NA HCHO

EN 14041:2004/AC:2006
NB: 1658 AB: 0321
Textile floor covering to be used within a building

Alle Artikel von DAS TEPPICHWERK, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.

Each product from DAS TEPPICHWERK who received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.

Tous les produits de DAS TEPPICHWERK qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d' US Green Building Council.

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · GUT
Prodis Nr. 67F07D4B
www.pro-dis.info

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY SCS GLOBAL SERVICES
INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS

Schadstoffgeprüft Feinstaubbindend · Tested for harmful substances Binding fine dust · life balance · Für Allergiker empfohlen · Recommended for people with allergies

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council

Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege-und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten.
Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-flooring.de.

Installation recommendation: please refer to the current care and installation recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly.
Latest data sheets are available at www.vorwerk-flooring.com.

Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées.
Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com.

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 16.06.2023 | Änderungsdatum: 08.01.2025

VORWERK ®

® Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.

DAS/TEPPICH/WERK
1883

DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln
www.dasteppichwerk.de - info@dasteppichwerk.de