

Qualität   Quality   Qualité:	<b>SUPERIOR 1063</b>
Konstruktion   Construction   Description:	5/64" Getufteter Velours, uni 5/64" Tufted velours, plain 5/64" Velours tufté, uni
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutschicht   Pile material   Composition de la fibre: Beschichtung   Backing   Dossier: Grundmaterial   Carrier material   Composition du support:	100 % PA 6.6 Texback® Super 100 % PES
Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total: Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours: Polnutschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile: Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours : Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale: Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:	ca. 1690 g/m <sup>2</sup> ca. 800 g/m <sup>2</sup> ca. 645 g/m <sup>2</sup> ca. 5,8 mm ca. 8,7 mm ca. 4500/dm <sup>2</sup>
Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resist./ Résist. Thermique Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu Brandklasse/ Fire class/ Classement feu	DIN EN ISO 10140 $\Delta L_w = 28$ dB DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 $\alpha_w$ : 0,20 0,01 0,03 0,09 0,24 0,49 0,74 DIN ISO 8302:1991 $1/\lambda = 0,122$ m <sup>2</sup> K/W DIN EN 13501-1 Cn-s1 unverklebt oder verklebt unglued or glued non-collé ou collé
max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max. Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement	DIN EN 1815 Bl.2 $\leq 2,0$ KV DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R <sub>DT</sub> $\leq 10^{10}$ $\Omega$ DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R <sub>OT</sub> $\leq 10^{10}$ $\Omega$ DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 4 DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 4 DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 5 DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 4
<div data-bbox="119 1413 395 1794">  <p>19 Vorwerk &amp; Co. Teppichwerke GmbH &amp; Co. KG Kuhlmannstrasse 11 D - 31785 Hameln</p> <p>Tuftingartikel PA mit Textilrücken EN 1307 DOP: 1062#2+6/509+508</p>  <p>EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div data-bbox="408 1413 544 1778">  <p>CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org</p> </div> <div data-bbox="555 1413 707 1778"> <p>Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem green label plus Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each product from Vorwerk-Carpet who received the the green label plus certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat green label plus, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.</p> </div> <div data-bbox="719 1413 887 1778">  <p>Schneidertüchtig / Tested for harmful substances Feinstaubbindung / Binding fine dust life balance Für Allergiker empfohlen / Recommended for people with allergies</p>  <p>GUT ENVIRONMENT • CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT</p> </div> <div data-bbox="900 1675 1099 1778">  <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> </div> <div data-bbox="1112 1675 1375 1778">  <p>DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council</p> </div>	
<p>Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter <a href="http://www.vorwerk-flooring.de">www.vorwerk-flooring.de</a>.</p> <p>This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve theright to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at <a href="http://www.vorwerk-flooring.com">www.vorwerk-flooring.com</a>.</p> <p>Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion). Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous <a href="http://www.vorwerk-flooring.com">www.vorwerk-flooring.com</a></p>	



VORWERK & CO. TEPPICHWERKE GMBH & CO. KG  
Kuhlmannstraße 11  
31785 Hameln  
www.vorwerk-flooring.de

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 19.03.2019 | Änderungsdatum: 30.09.2019